



TYP log/nápisů: **AL sendvič (dibond), PVC**

Zpracování: STANDARD

Loga, nápisy z AL sendviče, PVC v několika povrchových úpravách.

(Logo/nápis je určen pro blízkou pohledovou vzdálenost, recepce, zasedačky, do obchodních prostor).

Postup výroby:

- vyřezání - na fréze nebo laseru
- začištění/zabroušení po vyřezání

AL sendvič - bílý, černý, s povrchovou úpravou: zrcadlo, broušená nerez- takto dostupný
PVC - bílé v síle 3,5,10,19mm a černé v síle 3,5,10mm - takto dostupné

- možné povrchové úpravy:

PVC barvené - boky a čelo

PVC a AL sendvič - čelo polepené barevnou fólií

PVC a AL sendvič - čelo polepené digitálně tištěnou fólií

Síla PVC: bílé 3,5,10,19mm, černé 3,5,10mm

Síla AL sendviče: bílý, černý, zrcadlový, broušená nerez v síle 3mm
bílý v síle 2mm

Barvení: tónované barvy dle RAL nebo NCS vzorníku, u Pantone vybereme nejbližší

Plotrové fólie: životnost 4-5let nebo 7-8let výrobce Metamark MAT/LESK

Digitálně tištěná fólie: 3letá nebo 5letá s laminací MAT/LESK

3D

